

CD 142 TH/THERMIQUE

Nouveau profil en aluminium

ALULUX®

Désormais disponible en 4 couleurs en enroulement extérieur et intérieur

Eligible au crédit d'impôt selon
législation actuellement en vigueur



Echelle réduite



Coloris des lames : Alu-métallisé / Blanc o1 | Alu métallisé / Marron o3
Alu- métallisé / Crème o8 | Alu-métallisé / Gris anthracite 8o

Caractéristiques :

- Lame en aluminium double paroi avec mousse polyuréthane de 42 x 8,5 mm
- Le coloris Alu-métallisé est un revêtement spécial exposé coté fenêtre
- Les lames alu CD 142 TH (Thermique) offrent un Δ_R de 0,25 m² K/W
- La lame CD 142 TH (Thermique) est disponible en enroulement intérieur et extérieur

Bénéfices :

- Contribue à la réduction de vos frais de chauffage
- Est éligible au crédit d'impôt selon la réglementation en vigueur

Données techniques :

Epaisseur nominale	8,5 mm
Pas de lame	42,0 mm
Poids de base par m ²	4,0 kg
Taille d'utilisation max.	7,0 m ²
Nombre de lames, hauteur de 1 m	23,8 pce
Longueur de production	6,5 m

Emballage :
Sachets poly

20 lames

