

ALU

COLLECTION LES ALU

PANOPORTE ALU est un panneau à parements aluminium pour remplissage de portes d'entrée.

DIMENSIONS

- ▶ Hauteur : 2095 mm
- ▶ Largeur : 895 mm
- ▶ Épaisseurs : 47 et 31 mm

PANOPORTE ALU peut être recoupé en hauteur et largeur sur demande de l'utilisateur. Le dessin et la position des moulures permettent son utilisation dans la plupart des dimensions et définitions de portes d'entrée.

GAMME

PANOPORTE comporte 87 modèles déclinables et personnalisables en de nombreuses versions.

COMPOSITION DES PANNEAUX

- ▶ Parements : Aluminium épaisseur 1,8 mm, alliage série 1 000 (adapté à l'emboutissage)
Aluminium épaisseur 2,2 mm pour les panneaux usinés
Aluminium épaisseur 0,8 mm pour le panneau profilé
- ▶ Âme : Mixte (CTBX-STYRO-CTBX).

PERFORMANCE DES PANNEAUX

Caractéristiques	Épaisseur 47 mm	Épaisseur 31 mm
Âme	Mixte	Mixte
Poids panneau plein	29 kg	28 kg
Coefficient Up* panneau plein	0.68	1.07

* Valeur sur demande pour tous les modèles de la gamme.

COLORIS

- ▶ Coloris disponibles
 - Gamme RAL,
 - Plaxage film (7 coloris) sur certain modèles.
- ▶ Option laquage DUORAL
 - Modèles contemporains avec effet DUORAL : 200 – 28 – 31 – 32 – 36
 - Coloris disponibles : RAL 3004S – 5010S – 6005S – 7016S – BLEU CANON

VITRAGE

- ▶ Gamme Contemporaine
 - Modèle usiné : intérieur 4 mm – extérieur feuilleté 44.2 effet dépoli
 - Étanchéité du vitrage assurée quel que soit le sens de montage du panneau.
 - Intercalaire thermique et une face avec couche faiblement émissive sur certains panneaux.
 - Modèles contemporains usinés : livrés en vitrage effet dépoli (option possible : listral 200)

▶ Gamme Classique

- Modèle 1, 1 PB, 1 PBL, 1 PBL 2 : extérieur 44/2 – Intérieur delta mat
- Modèle sérigraphié 1 S : intérieur Chinchilla
- Modèle fusing 1 F : extérieur verre type de St Just (dépoli artisanal irrégulier) – intérieur 44.2
- Tous les modèles classiques moulurés (1, 1PB, 1PBL, 1 PL, 1 PBL 2) sont livrés en vitrage Delta mat intérieur 44.2. (options possibles : 1 PBPL, 1 PBPL 2, Listral 200, Chinchilla)

▶ Joint de vitrage

- Fond de joint + joint silicone 6 mm d'épaisseur, conforme au label SNJF pour les modèles moulurés.
- Fond de joint + silicone 2.5 mm d'épaisseur, pour les modèles usinés et Celtique.

CABOCHONS

Personnalisation des vitrages des modèles contemporains avec des cabochons fusés au choix. Voir tableau récapitulatif des modèles.
Les variations d'aspect sont le signe du caractère unique du cabochon.

NOS LABELS

